

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FT Set 93404-93183

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø19m (280 m<sup>2</sup>), controlable a distancia

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-PLUS-FT	blanco	93404
Set de montaje BL4-SU	blanco	93183

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.3 W horizontal 360°
Área de detección:	(Montaje en techo) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	<b>IK04 + IK06 (93183)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexión y cables:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> para cables unifilares de

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : BL4-PLUS-FT + Set de montaje BL4-SU blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **BL4-PLUS-FT**

Nº de artículo: 93404

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm

Consumo típico: aprox. 0.3 W



### **Set de montaje BL4-SU**

Nº de artículo: 93183

Dimensiones: Ø 109 x 34 mm

Resistencia a impactos: IK06

Color de material: blanco