



DALI/KNX-Gateway IP-N

90134 EAN: 4007529901340

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
máx. 0.1 A; adicionalmente via bus KNX
- Dimensiones: 86 x 72 x 60 mm (4 módulos)
- Consumo típico: 7 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
DALI/KNX-Gateway IP-N		90134

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V 50 / 60 Hz máx. 0.1 A; adicionalmente via bus KNX
Dimensiones:	86 x 72 x 60 mm (4 módulos)
Consumo típico:	7 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase I
Temperatura ambiental:	0 °C a +45 °C
Carcasa:	Plástico LEXAN UL-94-V0
Color de material:	blanco
Funcionamiento manual:	3 botones para el control y configuración del aparato
KNX TP 256:	Si

Información sobre el producto

La pasarela conecta el bus KNX con el bus DALI, específicamente concebido para control de iluminación

Cada pasarela permite conmutar y regular hasta 64 balastos en 16 grupos

Interfaz RJ45 para la integración en la red IP

Puesta en marcha y asignación de los balastos electrónicos (DALI) mediante teclado integrado, ETS o Webserver

Diferentes modos de funcionamiento

Función rodaje para maximizar la vida útil de las luminarias

Módulo de escenas para el control individual de balastos electrónicos

Detección individual de averías (mensaje a bus KNX o Ethernet)

Función que permite la sustitución rápida y sencilla de balastos electrónicos (sin necesidad de ETS o integrador)

Función test y de evaluación para luminarias de emergencia DALI



