



DL10-18-172-LED-3C

93098 EAN: 4007529930982

- Tensión de alimentación: 200 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 172 x 97 mm
- Temperatura de color: 3000 / 4000 / 5700 K

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
DL10-18-172-LED-3C	blanco	93098

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 172 x 97 mm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 5700 K
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	2000 / 2100 / 2200 lm
Eficiencia:	111 / 117 / 122 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI > 83 / TM30: 81
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Consumo típico:	18 W / PF 0.95
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-15 °C a +35 °C
Carcasa:	Plástico Óptica: Difusor blanco
Color de material:	blanco

Información sobre el producto

Downlight LED para montaje empotrado
Caja plástica robusta con dispositivo integrado
Amplia distribución de la luz gracias al difusor de la luminaria
Anillo embellecedor blanco ultraplano
Parte inferior estanca (IP54), parte superior IP20
Tres tonalidades de luz en una sola luminaria: a elegir entre luz cálida, luz neutra o luz fría mediante un interruptor
Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h
Cada tonalidad de luz es dimable externamente
Fácil instalación y cableado



