

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**DL12-18-172-LED-3C**

93168 EAN: 4007529931682

Downlight LED para montaje empotrado

Caja plástica robusta con dispositivo integrado

Reflector de aluminio microprismático para reducir el deslumbramiento

#### **Datos del pedido**

<b>Designación</b>	<b>Color</b>	<b>Nº de artículo</b>
DL12-18-172-LED-3C	blanco	93168

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 172 x 97 mm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 5700 K
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	1800 / 2000 / 2200 lm
Eficiencia:	100 / 111 / 122 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI 83 / TM30: 81
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Consumo típico:	18 W / PF 0.95
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-15 °C a +35 °C
Carcasa:	Plástico Óptica: Reflector de aluminio biselado
Color de material:	blanco

## Información sobre el producto

Downlight LED para montaje empotrado

Caja plástica robusta con dispositivo integrado

Reflector de aluminio microprismático para reducir el deslumbramiento

Anillo embellecedor blanco ultraplano

Parte inferior estanca (IP54), parte superior IP20

Tres tonalidades de luz en una sola luminaria: a elegir entre luz cálida, luz neutra o luz fría mediante un interruptor

Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h

Cada tonalidad de luz es dimable externamente

Fácil instalación y cableado



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38



