



HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

- Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10%
50 / 60 Hz
- Dimensiones: \varnothing 300 x 110 mm
- Luminaria: máx. 23 W con casquillo E 27

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
HF-L8	blanco	94445

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 300 x 110 mm
Luminaria:	máx. 23 W con casquillo E 27
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase I
Resistencia a impactos:	94445=IK02, 94450=IK06
Temperatura ambiental:	-15 °C a +30 °C

Carcasa:	HF-L8: PMMA HF-L7: Policarbonato
Color de material:	blanco

Detector de movimiento AF

Alta Frecuencia:	5.8 GHz, < 10 mW
Potencia de conmutación:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) Ø 0.4 - 16 m
Temporización de apagado:	15 s - 15 min
Umbral de conmutación:	2 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Plafón circular para montaje en pared o techo con detector de movimiento AF integrado

Tecnología de alta frecuencia: 5,8 GHz - reacciona al más mínimo movimiento con independencia de la temperatura

Tiempo de respuesta ultrarrápido

Alcance, umbral de conmutación y temporización de apagado ajustables por potenciómetros en el propio aparato

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo, controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

No se incluye bombilla en el suministro

Ejemplos de aplicaciones:

pasillos, vestíbulos, escaleras, trasteros, sótanos, lavabos, aseos



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



