



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

Módulo de entrada binaria DALI para montaje en caja de mecanismos

4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial

Producto certificado DALI-2

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
IM4-BMS DALI-2	transparente	93359

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22 V
Dimensiones:	38 x 38 x 12 mm a través del bus DALI y cualquier software que soporte la configuración de los tipos de instancia existentes de acuerdo con IEC62386
Configuración:	
Consumo de corriente:	4.6 mA
Tiempo de asentamiento:	200 ms
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	transparente
Longitud del cable:	50 cm

Información sobre el producto

Módulo de entrada binaria DALI para montaje en caja de mecanismos

4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

Las instancias 0 a 3 proporcionan información por entrada según IEC 62386 Parte 301 en el bus DALI

A partir del firmware V3.9: las instancias 4 a 7 proporcionan información binaria (0 o 1) para cada entrada según la norma IEC 62386, parte 302, en el bus DALI. De fábrica, estas instancias están inactivas y pueden utilizarse mediante una configuración genérica del dispositivo en lugar de las instancias 0 a 3.

LED de alimentación integrado que parpadea en modo de identificación

Zumbador piezoeléctrico integrado que emite señales sonoras en modo de identificación



