

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-R-11-48V-3A con marco Set 92621-92139

- Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: **con marco 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Consumo típico: aprox. 1 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R-11-48V-3A con marco	blanco puro	92621
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	11 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	<b>con marco 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	<b>IP20 / Clase II + IP54 (92139)</b>
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>blanco puro mate, similar RAL9010 (92139)</b>

### Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Tipo de contacto:	Contacto $\mu$ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	5 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A con marco + Marco embellecedor IP54 Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido con alimentación 11-48 V

Un canal de conmutación libre de potencial

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**Indoor 180-R-11-48V-3A con marco**  
Nº de artículo: 92621

Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC  
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 1 W



**Marco embellecedor IP54 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 87 x 87 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad