

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A con marco Set 92621-92141

- Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Consumo típico: aprox. 1 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R-11-48V-3A con marco	blanco puro	92621
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	11 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m ² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP54 (92141)
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco puro mate, similar RAL9010

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Tipo de contacto:	Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	5 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A con marco + Zócalo para modelos SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido con alimentación 11-48 V

Un canal de conmutación libre de potencial

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-R-11-48V-3A con marco
Nº de artículo: 92621

Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico: aprox. 1 W



Zócalo para modelos SU Indoor 180
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Resistencia a impactos: IK05