B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A con marco Set 92621-92632

Detector de movimiento PIR de pared de 11-48 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico y contacto de conmutación libre de potencial

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R-11-48V-3A con marco	blanco puro	92621
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	11 – 48 V AC / DC
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco perla mate, similar RAL1013 (92632)**
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)	
Potencia de conmutación:	3 A; cos φ = 1
Tipo de contacto:	Contacto µ, libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 16 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	5 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco perla mate, similar RAL1013

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido con alimentación 11-48 V

Un canal de conmutación libre de potencial

Nivel de sensibilidad acústica ajustable


Rearme automático por sonido de la temporización de apagado


Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador


Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
Slave/Esclave (max. 1x)

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-R-11-48V-3A con marco
Nº de artículo: 92621

Tensión de alimentacón: 11 – 48 V AC / DC
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 1 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180
Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad