

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A con marco Set 92621-92634

Detector de movimiento PIR de pared de 11-48 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m<sup>2</sup>), con sensor acústico y contacto de conmutación libre de potencial

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R-11-48V-3A con marco	blanco puro	92621
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita	92634

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	11 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad <b>antracita mate, similar RAL7021 (92634)</b>
Color de material:	

### Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	3 A; $\cos \phi = 1$
Tipo de contacto:	Contacto $\mu$ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	5 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 antracita mate, similar RAL7021

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido con alimentación 11-48 V

Un canal de conmutación libre de potencial

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**Indoor 180-R-11-48V-3A con marco**  
Nº de artículo: 92621

Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC  
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 1 W



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92634

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad