

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R con marco Set 92623-92633

Detector de movimiento PIR de pared de 230 V con ángulo de detección de 180° y alcance de hasta 10 m (150 m<sup>2</sup>), con sensor acústico

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R con marco	blanco puro	92623
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata	92633

### Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>gris plata mate, similar RAL9006 (92633)</b>

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R con marco + Marco embellecedor  
IP20 Indoor 180 gris plata mate, similar RAL9006

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función  
de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de  
apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible en versión completa con marco embellecedor  
(dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo  
sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x  
50 mm) para su combinación con diferentes marcos  
disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales  
disponibles permite su integración en las series de  
mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G.  
opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **Indoor 180-R con marco**

Nº de artículo: 92623

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 0.5 W



### **Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad