

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R sin marco embellecedor Set 92665-92632

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: sin marco embellecedor 70  
x 70 x 61 mm
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-R sin marco embellecedor	-	92665
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad <b>blanco perla mate, similar RAL1013 (92632)</b>
Color de material:	

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-R sin marco embellecedor + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco perla mate, similar RAL1013

Detector de movimiento para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### Indoor 180-R sin marco embellecedor

Nº de artículo: 92665

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: sin marco embellecedor 70 x 70 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 0.5 W



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad