

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S con marco Set 92135-92141

Detector de movimiento PIR de pared esclavo con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), para ampliar la zona de detección

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-S con marco	blanco puro	92135
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m ² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP54 (92141)
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco puro mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Zócalo para modelos
SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor
consulte el modelo Master para ver las excepciones

Disponible en versión completa con marco embellecedor
(dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo
sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x
50 mm) para su combinación con diferentes marcos
disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales
disponibles permite su integración en las series de
mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G.
opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-S con marco
Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico: aprox. 0.2 W



Zócalo para modelos SU Indoor 180
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Resistencia a impactos: IK05