

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S con marco Set 92135-92141

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-S con marco	blanco puro	92135
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.2 W horizontal 180°
Área de detección:	(Montaje en pared) máx. 10 m transversal
Alcance:	máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	<b>IP54 (92141)</b>
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco puro mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Zócalo para modelos  
SU Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor  
consulte el modelo Master para ver las excepciones

Disponible en versión completa con marco embellecedor  
(dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo  
sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x  
50 mm) para su combinación con diferentes marcos  
disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales  
disponibles permite su integración en las series de  
mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G.  
opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**Indoor 180-S con marco**  
Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



**Zócalo para modelos SU Indoor 180**  
Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Resistencia a impactos: IK05