

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S con marco Set 92135-92630

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-S con marco	blanco puro	92135
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro	92630

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>blanco puro mate, similar RAL9010 (92630)</b>
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Marco embellecedor  
IP20 Indoor 180 blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **Indoor 180-S con marco**

Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



### **Marco embellecedor IP20 Indoor 180**

Nº de artículo: 92630

Dimensiones: 86 x 86 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad