

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S con marco Set 92135-92632

Detector de movimiento PIR de pared esclavo con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m<sup>2</sup>), para ampliar la zona de detección

### Datos del pedido

| Designación                        | Color        | Nº de artículo |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Indoor 180-S con marco             | blanco puro  | 92135          |
| Marco embellecedor IP20 Indoor 180 | blanco perla | 92632          |

## Datos técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensión de alimentación:                       | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                  |
| Dimensiones:                                   | con marco 87 x<br>87 x 61 mm                                  |
| Consumo típico:                                | aprox. 0.2 W  |
| Área de detección:                             | horizontal 180°<br>(Montaje en<br>pared)                      |
| Alcance:                                       | máx. 10 m<br>transversal<br>máx. 3 m frontal                  |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altura de<br>montaje            |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m  |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP20 / Clase II   |
| Resistencia a impactos:                        | IK05  |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +50 °C   |
| Carcasa:                                       | Polycarbonato de<br>alta calidad                              |
| Color de material:                             | <b>blanco perla<br/>mate, similar<br/>RAL1013<br/>(92632)</b> |
| Intervalo entre impulsos:                      | 2 o 9 s   |

## Información sobre el producto

Set : Indoor 180-S con marco + Marco embellecedor  
IP20 Indoor 180 blanco perla mate, similar RAL1013

Modelo Esclavo

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor  
consulte el modelo Master para ver las excepciones

Disponible en versión completa con marco embellecedor  
(dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo  
sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x  
50 mm) para su combinación con diferentes marcos  
disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales  
disponibles permite su integración en las series de  
mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G.  
opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**Indoor 180-S con marco**  
Nº de artículo: 92135

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



**Marco embellecedor IP20 Indoor 180**  
Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad