B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR con marco Set 92650-92631

Detector de movimiento PIR de pared de 230 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico para el control de la iluminación de escaleras

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-TR con marco	blanco puro	92650
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631

Ámbitos de aplicación

- Escaleras

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.8 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco tráfico mate, similar RAL9016 (92631)**
Canal 1	
Potencia de conmutación:	0.2 A / 230 V
Temporización de apagado:	Duración del impulso: 0.1 s; Desactivación de la medición de luz 1 min – 10 min
Umbral de conmutacion:	2 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-TR con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 blanco tráfico mate, similar RAL9016

Detector de movimiento para caja de mecanismos para uso con minutero de escalera


Salida Triac en versión de dos hilos, sin neutro


Funcionamiento óptimo en combinación con el minutero de escalera SCT1 (max. 10 detectores por minutero)


Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10


Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-TR con marco
Nº de artículo: 92650

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera
Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo tipico: aprox. 0.8 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180
Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 86 x 86 mm
Grado de protección / Clase: IP20
Carcasa: Policarbonato de alta calidad