

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR con marco Set 92650-92632

Detector de movimiento PIR de pared de 230 V con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 10 m (150 m²), con sensor acústico para el control de la iluminación de escaleras

Ámbitos de aplicación

- Escaleras

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-TR con marco	blanco puro	92650
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera
Dimensiones:	con marco 87 x 87 x 61 mm
Consumo típico:	aprox. 0.8 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m ² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco perla mate, similar RAL1013 (92632)

Canal 1

Potencia de conmutación:	0.2 A / 230 V
Temporización de apagado:	Duración del impulso: 0.1 s; Desactivación de la medición de luz 1 min - 10 min
Umbral de conmutación:	2 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-TR con marco + Marco
embellecedor IP20 Indoor 180 blanco perla mate,
similar RAL1013

Detector de movimiento para caja de mecanismos para uso
con minutero de escalera

Salida Triac en versión de dos hilos, sin neutro

Funcionamiento óptimo en combinación con el minutero de
escalera SCT1 (max. 10 detectores por minutero)

Disponible en versión completa con marco embellecedor
(dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo
sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x
50 mm) para su combinación con diferentes marcos
disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales
disponibles permite su integración en las series de
mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G.
opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-TR con marco

Nº de artículo: 92650

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minuterio de escalera

Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm

Consumo típico: aprox. 0.8 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 86 x 86 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad