

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR con marco Set 92650-92633

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minuterio de escalera
- Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm
- Consumo típico: aprox. 0.8 W

Ámbitos de aplicación

- Escaleras

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|------------------------------------|-------------|----------------|
| Indoor 180-TR con marco | blanco puro | 92650 |
| Marco embellecedor IP20 Indoor 180 | gris plata | 92633 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minutero de escalera |
| Dimensiones: | con marco 87 x 87 x 61 mm |
| Consumo típico: | aprox. 0.8 W |
| Área de detección: | horizontal 180° (Montaje en pared) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 150 m ² / 1.1 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK05 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | gris plata mate, similar RAL9006 (92633) |

Canal 1

| | |
|------------------------------|--|
| Potencia de conmutación: | 0.2 A / 230 V |
| Temporización de apagado: | Duración del impulso: 0.1 s; Desactivación de la medición de luz 1 min - 10 min |
| Umbral de conmutación: | 2 - 2000 Lux |

Información sobre el producto

Set : Indoor 180-TR con marco + Marco embellecedor IP20 Indoor 180 gris plata mate, similar RAL9006

Detector de movimiento para caja de mecanismos para uso con minutero de escalera

Salida Triac en versión de dos hilos, sin neutro

Funcionamiento óptimo en combinación con el minutero de escalera SCT1 (max. 10 detectores por minutero)

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos disponibles en 5 colores distintos

En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Indoor 180-TR con marco

Nº de artículo: 92650

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentación vía minuterio de escalera

Dimensiones: con marco 87 x 87 x 61 mm

Consumo típico: aprox. 0.8 W



Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 86 x 86 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad