



## KNX Control Touch-Panel

90120 EAN: 4007529901203

- Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 195 x 155 x 4 mm
- Consumo típico: 11 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
KNX Control Touch-Panel		90120

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	195 x 155 x 4 mm
Consumo típico:	11 W
Grado de protección / Clase:	/ Clase I
Temperatura ambiental:	0 °C a +45 °C
Carcasa:	Plástico ABS Terez 32/19V0
Color de material:	-
Elementos de visualización:	LED rojo para la indicación del modo normal/de direccionamiento Pantalla táctil TFT
Funcionamiento manual:	Botón configurable para conmutar entre el modo normal/ de direccionamiento
KNX TP 256:	Si
Conexionado y cables:	3x 1.5 mm <sup>2</sup> (power supply) Bornera bus EIB/KNX negro/rojo (línea bus) USB socket tipo Mini-B

## Información sobre el producto

- Pantalla gráfica TFT de color con retroiluminación
- Muestra todas las funciones estándar principales así como los mensajes de estado del sistema KNX
- Protección por contraseña, módulo lógico, módulo de alarma, etc.
- Contraseña assignable a 10 páginas de usuarios principales y a todas las páginas de configuración
- Selección individual de iconos
- 110 funciones KNX en formato páginas de usuario
- Hasta 64 escenas configurables fácilmente
- Fácil manejo
- Programación semanal integrada
- Simulación de presencia
- Enlace lógico de hasta 60 objetos



