



L8

94446 EAN: 4007529944460

Plafón circular para montaje en pared o techo

Versión en PMMA ideal para todo tipo de aplicaciones estándar

Versión en policarbonato para lugares donde se necesita mayor robustez (p.ej. colegios y edificios públicos)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| L8 | blanco | 94446 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|---|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 300 x 110 mm |
| Luminaria: | máx. 23 W con casquillo E 27 |
| Seguridad fotobiológica: | RG 0 |
| Grado de protección / Clase: | IP40 / Clase I |
| Resistencia a impactos: | 94446=IK02, 94451=IK06 |
| Temperatura ambiental: | -15 °C a +30 °C |
| Carcasa: | L8: PMMA L7: Policarbonato |
| Color de material: | blanco |

Información sobre el producto

Plafón circular para montaje en pared o techo

Versión en PMMA ideal para todo tipo de aplicaciones estándar

Versión en policarbonato para lugares donde se necesita mayor robustez (p.ej. colegios y edificios públicos)

Complemento ideal para las luminarias HF-L7 y HF-L8

No se incluye bombilla en el suministro

Ejemplos de aplicaciones:

pasillos, vestíbulos, escaleras, trasteros, sótanos, lavabos, aseos



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 27 |
| 2.0 | 7.4 | 7 |
| 3.0 | 11.0 | 3 |
| 4.0 | 14.7 | 2 |
| 5.0 | 18.4 | 1 |



