

L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

Lámpara redonda LED de 230 V para montaje en pared y techo con detector de movimiento de alta frecuencia integrado de 5,8 GHz, 12 W, 1000 lm, 4000 K, radio de hasta 16 m, IP40.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
L8-LEDN-HF	blanco	94455

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 300 x 110 mm
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	Platina LED fija Temperatura de color 4000 K blanco neutro Flujo luminoso de LED: 1400 lm Flujo luminoso de la luminaria 1000 lm Máximo: 312 cd
Eficiencia:	83 lm/W
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Reproducción del color:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Vida útil asignada:	50000 h (L80/B10)
Consumo tipico:	12 W / PF 0.94
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase I
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-20 °C a +40 °C
Color de material:	blanco
Detector de movimiento AF	
Alta Frecuencia:	5.8 GHz, < 10 mW
Potencia de conmutación:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Área de detección:	horizontal 360° Ø 0.4 – 16 m
Temporización de apagado:	5 s – 15 min
Umbral de conmutación:	2 – 2000 Lux

Información sobre el producto

Plafón LED circular para montaje en pared o techo con detector de movimiento AF integrado

Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 50 000 h

Amplia distribución de la luz gracias al difusor de la luminaria


Tiempo de respuesta ultrarrápido


Tecnología de alta frecuencia: 5,8 GHz – reacciona al más mínimo movimiento con independencia de la temperatura

Detector de movimiento AF no visible desde el exterior

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo, controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

Ejemplos de aplicaciones:
pasillos, vestíbulos, escaleras, trasteros, sótanos, lavabos, aseos





h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

