



LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: 90 x 18 x 60 mm (1 módulo)
- Consumo de corriente: 20 mA

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	90 x 18 x 60 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	20 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad (PC)
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	1 x Bornera bus KNX negro/rojo, 1 x Conector RJ-45 (Ethernet)

Información sobre el producto

El LAN-IF/KNXs REG sirve como interfaz seguro entre una red LAN (IP, Ethernet) y KNX

Puede ser usado como interfaz de programación para el ETS

Como interfaz seguro KNX (tunel) el dispositivo previene el acceso no autorizado al mismo

Hasta 8 conexiones simultáneamente

La opción de seguridad puede activarse o desactivarse en el ETS

Los LEDs indican modos de operación y errores de comunicación en el bus



