



LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

KNX TP Acoplador de línea compacto. Une dos segmentos KNX a través de un par trenzado.

Soporta KNX Secure

Dispone de una amplia tabla de filtrado para el grupo principal 0 a 31

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LK-TP/KNXs REG	-	90410

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	90 x 18 x 55 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	10 mA típico
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad (PC)
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	2 x Bornera bus KNX negro/rojo

Información sobre el producto

KNX TP Acoplador de línea compacto. Une dos segmentos KNX a través de un par trenzado.

Soporta KNX Secure

Dispone de una amplia tabla de filtrado para el grupo principal 0 a 31

garantiza la separación galvánica entre líneas

El acoplador soporta Long frames KNX

puede almacenar hasta 2 x 50 telegramas

Seguridad de proxy y función de acoplador de segmentos

Las teclas en el frontal permiten desactivar los filtros de telegrama para funciones test

Los LEDs indican modos de operación y errores de comunicación en el bus



