

B.E.G.

LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Soporta KNX Secure

Interfaz ETS de fácil manejo

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|----------------|-------|----------------|
| PBM-KNXs-DX-4W | | 93412 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|---|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | 38 x 41 x 12 mm |
| Consumo de corriente: | 9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA) |
| Consumo típico: | 0.3 W |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase III |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Elementos de visualización: | LED de programación |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Longitud del cable: | 270 mm |
| Conexión y cables: | Regleta: 8-polos Cables de conexión prefabricados (extensible hasta un máximo de 5 m en total) |
| Conexión LED: | Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA |

Información sobre el producto

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Soporta KNX Secure

Cuatro canales, que pueden utilizarse, bien como entrada para un pulsador o interruptor libre de potencial o bien como salida binaria para controlar una luminaria de control.

Interfaz ETS de fácil manejo

Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Sequencer • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador

Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en sistemas KNX

La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS



