



## PD11-DALI-SYS-FLAT-FT Set 92731-92537

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: **Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Configuración: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-DALI-SYS-FLAT-FT	blanco	92731
Anillo embellecedor PD11 (52 mm)	negro	92537

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Configuración:	PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS
Consumo de corriente:	7 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	Actividad sedentaria 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>negro, similar RAL9005 (92537)</b>
Temporización de apagado:	1 s - 120 min
Luz de orientación:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Información sobre el producto

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-FT + Anillo embellecedor  
PD11 (52 mm) negro, similar RAL9005

Multisensor DALI ultraplano de sólo 0,85 mm de altura visible  
tras el montaje

Alimentado vía bus DALI

Integración perfecta en el sistema LUXOMAT®net DALI-SYS de  
B.E.G.

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz  
ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la  
instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible utilizando otros  
componentes de la gama B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su  
montaje en luminarias

Con accesorio 92833 para montaje empotrado o 92833 y  
92121 para montaje en superficie


Este artículo es un componente de un sistema de control de  
iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos  
operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de  
otros fabricantes

No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI  
(sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware)  
de B.E.G.

Se requieren servicios adicionales (planificación, puesta en  
marcha y mantenimiento) de B.E.G.



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




### **PD11-DALI-SYS-FLAT-FT**

Nº de artículo: 92731

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC

Dimensiones: Ø 52 x 48 mm

Configuración: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS



### **Anillo embellecedor PD11 (52 mm)**

Nº de artículo: 92537

Dimensiones: Ø 52 x 3 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: negro, similar RAL9005