



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FT Set 93523-92833

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)**
- Consumo de corriente: 12 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-KNXs-FLAT-DX-FT	blanco	93523
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	<b>Ø 52 x 48 mm</b> <b>+ Ø 104 mm</b> <b>(92833)</b>
Consumo de corriente:	12 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase III
Resistencia a impactos:	IK02
Rango de medición de temperatura:	-5 °C a +45 °C
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Sensores crepusculares:	1
Número de sensores PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luz de orientación:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luz nocturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FT + Set adaptador EM /  
PD11 blanco



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD11-KNXs-FLAT-DX-FT**

Nº de artículo: 93523

Tensión de alimentación: via bus KNX  
Dimensiones: Ø 52 x 48 mm  
Consumo de corriente: 12 mA



### **Set adaptador EM / PD11**

Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm  
Color de material: blanco