



PD11-LTMS-RR-FT Set 92594-92537

Multisensor PIR LTMS con detección de 360° y un alcance de hasta 9 m de diámetro (63 m²), controlable a distancia, sensor de luminosidad, temperatura y movimiento

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-LTMS-RR-FT	blanco	92594
Anillo embellecedor PD11 (52 mm)	negro	92537

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	16 - 48 V DC
Dimensiones:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Consumo típico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Valores de luz medidos:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, aprox. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, aprox. 200 mV/°C
Temperatura ambiental:	0 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	negro, similar RAL9005 (92537)

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	48 V DC / 0.1 A , cos $\phi = 1$
Tipo de contacto:	Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 s - 60 min
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD11-LTMS-RR-FT + Anillo embellecedor PD11
(52 mm) negro, similar RAL9005

Multisensor ultraplano para registro de movimiento,
temperatura y luminosidad

Para la conexión a un bus propietario

Reporta movimiento detectado vía contacto de conmutación

Transmite los valores actuales de luminosidad (lux) y
temperatura en forma de señal analógica

Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su
montaje en luminarias

Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento




Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD11-LTMS-RR-FT
Nº de artículo: 92594

Tensión de alimentación: 16 – 48 V DC
Dimensiones: Ø 52 x 60 mm
Consumo típico: aprox. 0.4 W



Anillo embellecedor PD11 (52 mm)
Nº de artículo: 92537

Dimensiones: Ø 52 x 3 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro, similar RAL9005