

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-FT Set 92583-92537

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø9m (63 m²), controlable a distancia

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-M-1C-FLAT-FT	blanco	92583
Anillo embellecedor PD11 (52 mm)	negro	92537

Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Despachos
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Consumo típico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	negro, similar RAL9005 (92537)

Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. I _p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	5 min - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	20 - 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD11-M-1C-FLAT-FT + Anillo embellecedor PD11 (52 mm) negro, similar RAL9005

Detector de presencia compacto con fuente de alimentación integrada

Altura visible tras montaje sólo 0,85 mm

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias

Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux




Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD11-M-1C-FLAT-FT
Nº de artículo: 92583

Tensión de alimentación: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 52 x 60 mm
Consumo típico: aprox. 0.3 W



Anillo embellecedor PD11 (52 mm)
Nº de artículo: 92537

Dimensiones: Ø 52 x 3 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro, similar RAL9005