

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FT Set 92593-92833

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 9 m de diámetro (63 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-S-FLAT-FT	blanco	92593
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	9 s

Información sobre el producto

Set : PD11-S-FLAT-FT + Set adaptador EM / PD11
blanco

Detector Esclavo extremadamente plano para conexión a
modelo Master

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo
envía una señal al detector Master, que es el que conecta la
iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor
consulte el modelo Master para ver las excepciones

Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su
montaje en luminarias

Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD11-S-FLAT-FT

Nº de artículo: 92593

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 52 x 60 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



Set adaptador EM / PD11

Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm

Color de material: blanco