

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-FT

Set 92306-92199-93085

- Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: < 1 W

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2-M-2C-12-48V-RR-FT	blanco	92306
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Anillo embellecedor PD2/PD3 FT		93085

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	12 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Consumo típico:	< 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal
Alcance:	máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92199)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C

Carcasa:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199) negro azabache brillo, similar RAL9005 (93085)
Color de material:	

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos ϕ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux

Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos ϕ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 min - 120 min, Impulso alarma, Impulso
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Anillo embellecedor PD2/PD3 FT negro azabache brillo, similar RAL9005

Detector de presencia alimentado a 12-48 V

Dos canales libres de potencial

Versión única configurable como Modelo Master o Modelo Esclavo

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15 min. para el canal HVAC)




Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FT
Nº de artículo: 92306

Tensión de alimentación: 12 - 48 V
AC / DC
Dimensiones: Ø 80 x 85 mm
Consumo típico: < 1 W



**Rejilla de protección metálica BSK
(Ø 200 x 90 mm)**
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Anillo embellecedor PD2/PD3 FT
Nº de artículo: 93085

Dimensiones: Ø 84 x 9 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro azabache
brillo, similar RAL9005