

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-FT Set 92306-93085

- Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: Ø 80 x 85 mm
- Consumo típico: < 1 W

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2-M-2C-12-48V-RR-FT	blanco	92306
Anillo embellecedor PD2/PD3 FT		93085

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	12 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	Ø 80 x 85 mm
Consumo típico:	< 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal
Alcance:	máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	negro azabache brillo, similar RAL9005 (93085)

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos ϕ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux

Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos ϕ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 min - 120 min, Impulso alarma, Impulso
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FT + Anillo embellecedor
PD2/PD3 FT negro azabache brillo, similar RAL9005

Detector de presencia alimentado a 12-48 V

Dos canales libres de potencial

Versión única configurable como Modelo Master o Modelo
Esclavo

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a
distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15
min. para el canal HVAC)



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FT

Nº de artículo: 92306

Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC

Dimensiones: Ø 80 x 85 mm

Consumo típico: < 1 W



Anillo embellecedor PD2/PD3 FT

Nº de artículo: 93085

Dimensiones: Ø 84 x 9 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: negro azabache brillo, similar RAL9005