

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-RR-SU Set 92305-92161

- Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: Ø 98 x 47 mm
- Consumo típico: < 1 W

### Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2-M-2C-12-48V-RR-SU	blanco	92305
Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU	blanco	92161

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	12 - 48 V AC / DC
Dimensiones:	Ø 98 x 47 mm
Consumo típico:	< 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal
Alcance:	máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

### Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos $\phi$ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux

### Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)

Potencia de conmutación:	0.1 A; cos $\phi$ = 1 con relé Reed
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , libre de potencial contacto NA
Temporización de apagado:	5 min - 120 min, Impulso alarma, Impulso
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

## Información sobre el producto

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-SU + Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU blanco, similar RAL9010

Detector de presencia alimentado a 12-48 V

Dos canales libres de potencial

Versión única configurable como Modelo Master o Modelo Esclavo

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15 min. para el canal HVAC)



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



**PD2-M-2C-12-48V-RR-SU**  
Nº de artículo: 92305

Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC  
Dimensiones: Ø 98 x 47 mm  
Consumo típico: < 1 W



**Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU**  
Nº de artículo: 92161

Dimensiones: Ø 100 x 15 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad