

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-SU Set 92152-92161

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 98 x 50 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

| Designación                          | Color  | Nº de artículo |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| PD2-S-SU                             | blanco | 92152          |
| Zócalo SU IP54 para PD2- /<br>PD4-SU | blanco | 92161          |

## Datos técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensión de alimentación:                       | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensiones:                                   | Ø 98 x 50 mm  |
| Consumo típico:                                | aprox. 0.2 W  |
| Área de detección:                             | horizontal 360°<br>(Montaje en<br>techo)<br>máx. Ø 10 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m<br>frontal |
| Alcance:                                       | máx. Ø 4 m<br>Actividad<br>sedentaria   |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montaje   |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP20 / Clase II   |
| Resistencia a impactos:                        | IK05  |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +50 °C   |
| Carcasa:                                       | Polycarbonato de<br>alta calidad  |
| Color de material:                             | blanco mate,<br>similar RAL9010   |
| Intervalo entre impulsos:                      | 2 o 9 s   |

## Información sobre el producto

Set : PD2-S-SU + Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU  
blanco, similar RAL9010

Modelo Esclavo con área de detección circular

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD2-S-SU**

Nº de artículo: 92152

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 98 x 50 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



### **Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU**

Nº de artículo: 92161

Dimensiones: Ø 100 x 15 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Carcasa: Policarbonato de alta calidad