



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93782

- Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10%
50 Hz
- Dimensiones: \varnothing 84 x 85 mm + \varnothing 110 x
65 mm (93782)
- Configuración: App Casambi

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| PD2N-CAS DALI-2 | blanco | 93476 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N H | blanco tráfico | 93782 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensiones: | Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782) |
| Configuración: | App Casambi |
| Consumo típico: | 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal |
| Alcance: | máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP54 (93782) |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad blanco tráfico, similar RAL9016 (93782) |
| Color de material: | |
| Número de sensores PIR: | 1 |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Salida DALI: | 80 mA (garantizado), 125 mA (máx.), Mecanismo de apagado |
| Actuadores soportados: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Dispositivos de control soportados: | - (Master único) |
| Temporización de apagado: | 1 s - 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 - 4000 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Set : PD2N-CAS DALI-2 + Set de montaje SU IP54
PD2N H blanco tráfico, similar RAL9016

Detector de presencia Casambi

Interfaz DALI-2 para el control de balastos digitales regulables
en modo broadcast/multicast

Control de temperatura y detección de cortocircuito
integrados

Version mono Master, conectable inalámbricamente

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y
externo

Ponderación entre el sensor lumínico interno y externo
ajustable según aplicación

Ajuste del factor de reflexión e introducción de la luminosidad
para la visualización de la luminosidad real en la aplicación

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de
movimiento

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas
obturadoras suministradas

Cómoda programación mediante App Casambi para
smartphones

Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y
tapa de protección de contactos para montaje empotrado en
el techo

Accesorio para montaje en superficie disponible
opcionalmente

Accesorios para montaje mural (opcionales)

Otros accesorios en diferentes colores (opcionales)

Producto certificado DALI-2

La señal de salida DALI es ampliable utilizando un accesorio
específico

Potentes LED de localización para una puesta en
funcionamiento rápida y segura



CASAMBI



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD2N-CAS DALI-2

Nº de artículo: 93476

Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensiones: \varnothing 84 x 85 mm

Configuración: App Casambi



Set de montaje SU IP54 PD2N H

Nº de artículo: 93782

Dimensiones: \varnothing 110 x 65 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Color de material: blanco tráfico, similar RAL9016