



PD2N-KNXs-BA-FT Set 93533-93772

Detector de presencia PIR KNX (Basic) con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| PD2N-KNXs-BA-FT | blanco | 93533 |
| Anillo embellecedor PD2N FT | blanco tráfico | 93772 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | Ø 83 x 55 mm |
| Consumo de corriente: | 12 mA |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase III |
| Resistencia a impactos: | IK05 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +55 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93772) |
| Color de material: | |
| Sensores crepusculares: | 2 |
| Número de sensores PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |

Información sobre el producto

Set : PD2N-KNXs-BA-FT + Anillo embellecedor PD2N FT blanco tráfico mate, similar RAL9016

Detector de presencia KNX con acoplador de BUS KNX integrado

Soporta KNX Secure

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno, externo y remoto (opcional)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo

Soft-start

Indicadores de estado desactivables

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica

Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD2N-KNXs-BA-FT

Nº de artículo: 93533

Tensión de alimentación: via bus KNX
Dimensiones: Ø 83 x 55 mm
Consumo de corriente: 12 mA



Anillo embellecedor PD2N FT

Nº de artículo: 93772

Dimensiones: Ø 82 x 13 mm
Resistencia a impactos: IK05
Carcasa: Policarbonato de alta calidad