



## PD2N-M-DACO DALI-2 Set 93452-93772

- Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$   
50 Hz
- Dimensiones: Ø 84 x 85 mm
- Consumo típico: aprox. 2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2N-M-DACO DALI-2	blanco	93452
Anillo embellecedor PD2N FT	blanco tráfico	93772

### Ámbitos de aplicación

- Despachos
- Oficinas diáfanas

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensiones:	Ø 84 x 85 mm
Consumo típico:	aprox. 2 W
Modelos Esclavos:	máx. 8
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal
Alcance:	máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93772)</b>

## Canal 1 (control de iluminación)

Salida DALI:	80 mA (garantizado), 125 mA (máx.), Mecanismo de apagado
Actuadores soportados:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositivos de control soportados:	- (Master único)
Temporización de apagado:	1 min - 150 min
Luz de orientación:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

## Información sobre el producto

Set : PD2N-M-DACO DALI-2 + Anillo embellecedor PD2N FT blanco tráfico mate, similar RAL9016
Detector de presencia con controlador de aplicación DALI integrado para un control eficiente de la iluminación
Producto certificado DALI-2
Fuente de alimentación integrada DALI
Interfaz DALI para el control de balastos digitales regulables en modo broadcast
Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador
La comunicación bidireccional IR permite la rápida integración en la función de gestión de proyectos de la aplicación B.E.G. One.
Para tener acceso a todas las funciones disponibles es necesario activarlas utilizando el Adaptador BLE de B.E.G. para smartphones y tabletas (Android, iOS).
Modo Semiautomático, Automático, crepuscular o presencia ajustable
Dinámica de regulación ajustable (valores mínimos y máximos)
Velocidad y retardo de la regulación ajustables
Version master único, no apto para red
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos
Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo
La señal de salida DALI es ampliable utilizando un accesorio específico
Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
Valor de conmutación ajustable
Último valor - Función memoria para valor de conmutación
Valor de luminosidad de consigna y factor de reflexión ajustables
Indicación del nivel actual del sensor de luminosidad en la App B.E.G. One
Autodiagnóstico y visualización de errores de dispositivos en la App B.E.G. One
Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse
Código PIN
Función pasillo - Desactiva la posibilidad de apagar la

iluminación mediante pulsador




El número máximo de componentes DALI puede determinarse de manera rápida y segura utilizando el planificador de líneas DALI online de B.E.G.

El software es compatible con la primera generación (excepto DSI, doble bloqueo y función pasillo)

Valores por defecto preconfigurados: temporización apagado 10 min. y 500 Lux de nivel lumínico

Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para montaje empotrado en el techo

Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD2N-M-DACO DALI-2

Nº de artículo: 93452

Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensiones: Ø 84 x 85 mm  
Consumo típico: aprox. 2 W



### Anillo embellecedor PD2N FT

Nº de artículo: 93772

Dimensiones: Ø 82 x 13 mm  
Resistencia a impactos: IK05  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad