



**PD2N-OCCULOG-BMS2-  
FC DALI-2 Set  
93488-93772**

Multisensor DALI-2 (input device)

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

**Datos del pedido**

<b>Designación</b>	<b>Color</b>	<b>Nº de artículo</b>
PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2	blanco	93488
Anillo embellecedor PD2N FT	blanco tráfico	93772

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 83 x 55 mm
Configuración:	via bus DALI y aplicación compatible con multisensores DALI según IEC62386, partes 101, 103, 303 y 304
Consumo de corriente:	7 mA
Tiempo de asentamiento:	200 ms
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	Altura de montaje 2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Valores de luz medidos:	0 - 4095 Lux, Medición de luz mixta (natural+artificial)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	<b>blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93772)</b>

## Información sobre el producto

Set : PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2 + Anillo embellecedor PD2N FT blanco tráfico mate, similar RAL9016

Multisensor DALI-2 (input device)

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

La característica 0 facilitada por el bus DALI ofrece información relativa a la ocupación de la estancia y la detección de movimiento, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 303

La característica 1 facilitada por el bus DALI ofrece valores de lux, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 304

Es posible realizar la configuración a través de un controlador de aplicación multimaster de otro fabricante. El controlador debe cumplir con la norma IEC 62386 Parte 103/303/304.

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2**

Nº de artículo: 93488

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC

Dimensiones: Ø 83 x 55 mm

Configuración: via bus DALI y aplicación compatible con multisensores DALI según IEC62386, partes 101, 103, 303 y 304



### **Anillo embellecedor PD2N FT**

Nº de artículo: 93772

Dimensiones: Ø 82 x 13 mm

Resistencia a impactos: IK05

Carcasa: Policarbonato de alta calidad