

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93781-92199

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²)

### Datos del pedido

| Designación  | Color     | Nº de artículo |
|--|-----------|----------------|
| PD2N-S   | blanco    | 93240          |
| Set de montaje SU IP54 PD2N H                      | antracita | 93781          |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco    | 92199          |

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| Tensión de alimentación:                          | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensiones:                                      | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Consumo típico:                                   | aprox. 0.2 W  |
| Área de detección:                                | horizontal 360°<br>(Montaje en<br>techo)<br>máx. Ø 10 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m<br>frontal |
| Alcance:  | máx. Ø 4 m<br>Actividad<br>sedentaria   |
| Área de cobertura<br>(movimiento<br>transversal): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montaje  |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:         | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Grado de protección /<br>Clase:                   | <b>IP54 (93781)</b>   |
| Resistencia a impactos:                           | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura ambiental:                            | -25 °C a +50 °C   |
| Carcasa:  | <b>Policarbonato<br/>de alta calidad<br/>+ rejilla de<br/>acero<br/>texturizado<br/>(92199)</b> |
| Color de material:                                | <b>antracita,<br/>similar<br/>RAL7016<br/>(93781)</b>   |
| Intervalo entre<br>impulsos:                      | 2 o 9 s   |

## Información sobre el producto

Set : PD2N-S + Set de montaje SU IP54 PD2N H  
antracita, similar RAL7016 + Rejilla de protección  
metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Modelo Esclavo con área de detección circular

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo  
envía una señal al detector Master, que es el que conecta la  
iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor  
consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD2N-S

Nº de artículo: 93240


Tensión de alimentación: 110 - 240 V  
AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: Ø 82 x 86 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Set de montaje SU IP54 PD2N H

Nº de artículo: 93781

Dimensiones: Ø 110 x 65 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Color de material: antracita, similar  
RAL7016



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado