

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93781-92199

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2N-S	blanco	93240
Set de montaje SU IP54 PD2N H	antracita	93781
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal
Alcance:	máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	<b>IP54 (93781)</b>
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	<b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Color de material:	<b>antracita, similar RAL7016 (93781)</b>
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

## Información sobre el producto

Set : PD2N-S + Set de montaje SU IP54 PD2N H  
antracita, similar RAL7016 + Rejilla de protección  
metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Modelo Esclavo con área de detección circular

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo  
envía una señal al detector Master, que es el que conecta la  
iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor  
consulte el modelo Master para ver las excepciones



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD2N-S

Nº de artículo: 93240


Tensión de alimentación: 110 - 240 V  
AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: Ø 82 x 86 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Set de montaje SU IP54 PD2N H

Nº de artículo: 93781

Dimensiones: Ø 110 x 65 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Color de material: antracita, similar  
RAL7016



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado