

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93783

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD2N-S	blanco	93240
Set de montaje SU IP54 PD2N H	negro	93783

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93783)
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 (93783)
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	negro, similar RAL9005 (93783)
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

Información sobre el producto

Set : PD2N-S + Set de montaje SU IP54 PD2N H
negro, similar RAL9005

Modelo Esclavo con área de detección circular

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD2N-S

Nº de artículo: 93240

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 82 x 86 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



Set de montaje SU IP54 PD2N H

Nº de artículo: 93783

Dimensiones: Ø 110 x 65 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Color de material: negro, similar RAL9005