

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-FT Set 92586-92992

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 97 x 103 mm
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| PD4-M-1C-C-FT | blanco | 92586 |
| Embelecedor cuadrado clipable PD4-FT | blanco puro | 92992 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 97 x 103 mm |
| Consumo típico: | aprox. 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal |
| Alcance: | |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 250 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

| | |
|---|--|
| Potencia de conmutación: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA contacto previo de tungsteno |
| Temporización de apagado: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Umbral de conmutación: | 10 - 2000 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Set : PD4-M-1C-C-FT + Embellecedor cuadrado clipable PD4-FT blanco puro mate, similar RAL9010

Detector de presencia especial para pasillos

Un contacto libre de potencial

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Las flechas permiten orientar correctamente el detector



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




PD4-M-1C-C-FT

Nº de artículo: 92586

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 97 x 103 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



Embelledor cuadrado clipable PD4-FT

Nº de artículo: 92992

Dimensiones: 101 x 101 x 11.8 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010