

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92199

Detector de presencia DALI-2 HCL PIR con controlador de aplicaciones DALI integrado, cobertura de 360° y alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²), multimaster, con relé de conmutación

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	blanco	93484
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensiones:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Consumo típico:	aprox. 2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92199)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C

Carcasa:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)
Color de material:	blanco, similar RAL9010

Control DALI

Salida DALI:	100 mA (garantizado), 120 mA (máx.)
Actuadores soportados:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL sólo posible con DT8- Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivos de control soportados:	B.E.G. BMS (detección de movimiento)
Temporización de apagado:	1 min - 150 min
Luz de orientación:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Relé (contacto NA libre de potencial)

Información sobre el producto

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Rejilla de protección
metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Potencia de conmutación:




2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
800 W LED
Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A

Tipo de contacto:

1x Contacto μ , contacto NA

Temporización de apagado:

5 s - 120 min (HVAC)



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Nº de artículo: 93484

Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensiones: \varnothing 117 x 100 mm
Consumo típico: aprox. 2 W



Rejilla de protección metálica BSK (\varnothing 200 x 90 mm)
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: \varnothing 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado