B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

Detector de presencia DALI-2 HCL PIR con controlador de aplicaciones DALI integrado, cobertura de 360° y alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²), multimaster, con relé de conmutación

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	blanco	93485
Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU	blanco	92386


Datos técnicos


Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensiones:	Ø 124 x 85 mm
Consumo tipico:	aprox. 2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	**IP54 (92386)**
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco, similar RAL9010
Control DALI	
Salida DALI:	100 mA (garantizado), 120 mA (máx.)
Actuadores soportados:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL sólo posible con DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivos de control soportados:	B.E.G. BMS (detección de movimiento)
Temporización de apagado:	1 min – 150 min
Luz de orientación:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux
Relé (contacto NA libre de potencial)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA


Información sobre el producto

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU blanco

Temporización de apagado:	5 s – 120 min (HVAC)







Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Nº de artículo: 93485

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensiones: Ø 124 x 85 mm
Consumo tipico: aprox. 2 W



Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU
Nº de artículo: 92386

Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco