B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-TRIO-C-3P-SU Set 92747-92386

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un campo de detección de hasta 40 x 5 m (250 m²), para pasillos, controlable a distancia y apto para redes con alimentación de emergencia

Datos del pedido


Designación	Color	Nº de artículo
PD4-M-TRIO-C-3P-SU	blanco	92747
Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU	blanco	92386


Datos técnicos


Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 125 x 85 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	**IP54 (92386)**
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Tipo de contacto:	2x Contacto µ, libre de potencial Contacto NC contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s – 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Información sobre el producto

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-SU + Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU blanco


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4-M-TRIO-C-3P-SU
Nº de artículo: 92747

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 125 x 85 mm
Consumo tipico: aprox. 0.5 W



Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU
Nº de artículo: 92386

Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco