

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-TRIO-C-3P-SU Set 92747-92386

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un campo de detección de hasta 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), para pasillos, controlable a distancia y apto para redes con alimentación de emergencia

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-M-TRIO-C-3P-SU	blanco	92747
Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU	blanco	92386

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 125 x 85 mm
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 40 m
Alcance:	transversal máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	<b>IP54 (92386)</b>
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

### Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Potencia de conmutación:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 300 W LED
Tipo de contacto:	2x Contacto $\mu$ , libre de potencial Contacto NC contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

## Información sobre el producto

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-SU + Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU blanco



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD4-M-TRIO-C-3P-SU**

Nº de artículo: 92747

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 125 x 85 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



### **Zócalo IP54 PD4-TRIO-SU**

Nº de artículo: 92386

Grado de protección / Clase: IP54

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco