

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-C-FT Set 92444-92992

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 97 x 103 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

| Designación                         | Color       | Nº de artículo |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| PD4-S-C-FT                          | blanco      | 92444          |
| Embelledor cuadrado clipable PD4-FT | blanco puro | 92992          |

## Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensión de alimentación:                       | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                         |
| Dimensiones:                                   | Ø 97 x 103 mm  |
| Consumo típico:                                | aprox. 0.2 W   |
| Área de detección:                             | horizontal 360°<br>(Montaje en<br>techo)             |
| Alcance:                                       | máx. Ø 40 m<br>transversal<br>máx. Ø 20 m<br>frontal |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montaje   |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m                             |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP20 / Clase II                                      |
| Resistencia a impactos:                        | IK04   |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +50 °C                                      |
| Carcasa:                                       | Policarbonato de<br>alta calidad                     |
| Color de material:                             | blanco mate,<br>similar RAL9010                      |
| Intervalo entre impulsos:                      | 2 o 9 s  |

## Información sobre el producto

Set : PD4-S-C-FT + Embellecedor cuadrado clipable  
PD4-FT blanco puro mate, similar RAL9010

Modelo Esclavo especial para pasillos

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Las flechas permiten orientar correctamente el detector



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




### **PD4-S-C-FT**

Nº de artículo: 92444

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 97 x 103 mm

Consumo típico: aprox. 0.2 W



### **Embellecedor cuadrado clipable PD4-FT**

Nº de artículo: 92992

Dimensiones: 101 x 101 x 11.8 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010