

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-S-C-SU Set 92442-92376

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 101 x 76 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD4-S-C-SU	blanco	92442
Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54	blanco	92376

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 101 x 76 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Intervalo entre impulsos:	2 o 9 s

## Información sobre el producto

Set : PD4-S-C-SU + Zócalo para modelos SU IP65  
PD4-SU IP54 blanco

Modelo Esclavo especial para pasillos

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Las flechas permiten orientar correctamente el detector



## Elementos fijos


Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### PD4-S-C-SU

Nº de artículo: 92442

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensiones: Ø 101 x 76 mm  
Consumo típico: aprox. 0.2 W



### Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54

Nº de artículo: 92376

Dimensiones: Ø 115 x 70 mm  
Grado de protección / Clase: IP65  
Resistencia a impactos: IK07