

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-FT

92721 EAN: 4007529927210

Detector de presencia PIR esclavo DAA4G con cobertura de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|----------------|--------|----------------|
| PD4-S-DAA4G-FT | blanco | 92721 |

Accesorios

| Designación | Color | Nº de artículo |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanco | 92467 |
| Carátulas obturadoras PD4 | transparente | 92313 |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación: | 22 V DC del bus DALI |
| Dimensiones: | Ø 98 x 96 mm horizontal 360° |
| Área de detección: | (Montaje en techo) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m frontal |
| Alcance: | máx. Ø 6.4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |
| Máximo 4 dispositivos Esclavos por cada detector Master PD4-M-DAA4G | |

Información sobre el producto

Modelo Esclavo especial para bus DALI

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

Modo test automático vía dispositivo Master


Plug & Play - Sin necesidad de configuración adicional

Fácil montaje

Disponible en versión superficie o falso techo

Ejemplos de aplicaciones:

Salas de reuniones, classrooms/seminar Rooms



Accesorios



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



Carátulas obturadoras PD4

Nº de artículo: 92313

Carcasa: Policarbonato de alta
calidad

Color de material: transparente