



PD4N-CAS Set 93474-93465-93073-92 199

- Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10%
50 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Configuración: App Casambi

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| PD4N-CAS | blanco | 93474 |
| Set de montaje SU IP54 PD4N H | blanco | 93465 |
| Lente especial pasillos PD4N tipo A | blanco | 93073 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensiones: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Configuración: | App Casambi |
| Consumo típico: | 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) (93073) |
| Alcance: | máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93073) |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93073) |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Grado de protección / Clase: | IP54 (93465) |
| Resistencia a impactos: | IK09 (92199) |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199) |
| Color de material: | blanco, similar RAL9010 (93073) |
| Número de sensores PIR: | 4 |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Temporización de apagado: | 1 s - 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 - 4000 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Set : PD4N-CAS + Set de montaje SU IP54 PD4N H blanco, similar RAL9010 + Lente especial pasillos PD4N tipo A blanco, similar RAL9010 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de presencia Casambi

Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo

Ponderación entre el sensor lumínico interno y externo ajustable según aplicación

Ajuste del factor de reflexión e introducción de la luminosidad para la visualización de la luminosidad real en la aplicación

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando

Ajuste individual de la sensibilidad para cada sensor PIR

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Cómoda programación mediante App Casambi para smartphones

Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para montaje empotrado en el techo

Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente

Accesorios para montaje mural (opcionales)

Otros accesorios en diferentes colores (opcionales)



CASAMBI



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD4N-CAS

Nº de artículo: 93474

Tensión de alimentación: 230 V AC \pm 10%
50 Hz

Dimensiones: \varnothing 106 x 95 mm
Configuración: App Casambi



Set de montaje SU IP54 PD4N H

Nº de artículo: 93465


Dimensiones: \varnothing 110 x 45 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco, similar RAL9010



Lente especial pasillos PD4N tipo A

Nº de artículo: 93073

Área de detección: horizontal 360°
(Montaje en techo)
Alcance: máx. \varnothing 40 m transversal
máx. \varnothing 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m² / 2.5 m Altura de montaje



Rejilla de protección metálica BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: \varnothing 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado